



A-A ( 1 : 5 )

B-B ( 1 : 5 )

E-E ( 1 : 5 )

C ( 1 : 5 )

D ( 1 : 5 )

Staander (welke bevestigd is aan de betonnen fundering)

Dubbel cilinder slot met zwenkgreep  
EMKA 1317-U301

CAM 1x10A onbemeten

Maaiveld

Kit aanbrengen rondom gat bij bevestiging aan staander

Afsluit plaat tegen knaagdieren, met opening voor aardleiding.

4	12	Sluitring	A2	DIN 125-1A - A 6,4	
3	11	Sluitring	A2	DIN 125-1A - A 5,3	
3	10	Zeskantmoer	A2-70	DIN 934 - M5	
4	9	Laagbolkopschroef bzk	A2-70	ISO 7380-1 - M6 x 20	
2	8	Bolcilinderschroef kruisgleuf	A2-70	ISO 7045 - M6 x 10	
1	7	Veiligheidssticker elektriciteit		50mm	
1	6	C-profiel 20x8 40cm		CT100404	
1	5	Aardrail		63AKL 90mm	5 gaten
1	4	Mantelbuis		50x3 1.5m	
1	3	Luik samenstelling		7391-202	
1	2	Bevestigingsplaat + installatie		7391-201	
1	1	CAM behuizing lassamenstelling		7391-200	
AANT	POS	BENAMING	MATERIAAL	NORM/TEK.NR.	OPMERKING

algem. tol. vlg. ISO 2768-mk-E	projectie	schaal	formaat	status	Released
getekend EKL 30-7-2024	mm	1 : 5	A2	rev omschrijving	gec. datum
gecontr. CBO 23-8-2024					CBO 23-8-2024
product				ARMADA mobility	
CAM Behuizing				Groningenhaven 2 3433 PE Nieuwegein	
naam				030-2469500 info@armadamobility.nl	
CAM behuizing voor abri's				tekeningnummer	uitgave
				7391-100	-

© Armada Mobility bv. Zonder voorafgaande toestemming is het verboden deze tekening dan wel de hierin vervatte informatie te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor de informatie is vrijgegeven, dan wel te verspreiden of op enige andere wijze aan derden bekend te maken