



- De kast is gemaakt uit 2mm plaat. Materiaal soort naar keuze: RVS304, Corten of Magnelis.
- Nabewerking poedercoating. (afhankelijk van gekozen materiaal soort.)
- Beschermingsgraad IP44, IK10, knaagdiervrij.
- 2 radiogaten min 32x1cm (optioneel radiogat in deur aan te brengen)
- Voorzijde veiligheidssticker NEN3011
- Condensvrij door zwakke ventilatie
- Typeplaatje naam, adres, telefoonnr. verantwoordelijke bij calamiteiten
- Fundering alleen vanaf binnenzijde los- aan te draaien
- Hevel met 2 cilinders
- Voorzien van Betonplex 18mm achterwand
- 4 polige hoofdschakelaar
- Voorzien van Aardelitzen
- Voorzien van montageplaten voor PLO
- Voorzien van twee demontable hijsogen

Name: Enkel deurkast 900x400x300		fits in:	
This document is property of Mainstreets, for which all rights are reserved, including those relating to patents or registered trademarks.		Linear- and angle tolerances acc. to ISO 2768-C, unless otherwise noted.	
Drawn: R.K.	Date: 26-3-2024	Scale: 1 : 5	Form: A1
Check: M.H.	Date:	Sheet: 1 / 3	Rev: A
De Veken 104 1716KG Opmeer Tel.: 085-2500850 http://www.mainstreets.nl		Drawing No. Proto 900x400x300	

